

E-4RBM PRO HSS - MODELS

ROULEUSE HYDRAULIQUE MOTORISÉE 4 ROULEAUX

PREMIUM-LINE



FIG: E-4RBM PRO HSS 3.100-20,0 (SUR DEMANDE)

Rouleuse hydraulique motorisée

E-4RBM PRO HSS - MODÈLES

- » WfS` W WfZkVg`cgWw`dag`Wg` b` Uww` 'Sféd`Sg` bagd`W`_ aghW`Wfe`SeUWS` feW` WUWS` febkS` [Vsg`
- » bafW`[a` Wég`LZSW` afVgd`
- » \$hfW`W`dag`SW`g`[ea` f`Ua`` fdb`Weg`W` bgb`fd`Ww`a`_` S` WW`
- » %SXZSW`g`_éd`cg`V`bagd`W`dag`W`g` [` X`d`V`g`e`
- » fef`V`S`e`g`S` fVZkVg`[cg`V`bagd`W`1`h`W` Wf`W` b`i` U`w`dag`W`
- » fag`W`W`abéd`S`[a`_`ea` f`Ua`` fdb`W`W`g`e`W` bgb`fd`Ww`a`_` S` WW` a`I`W`
- » V`[baef`[X`W`dag`SW`a` [cg`V`W`e`d`W`
- » `g`T`d`X`S`[a`` U`W`f`d`[e`V`W` e`S` V`S`d`
- » dag`W`g` W`S`U`W`X`d`e`W`f`d`[f`e`b`S`d`[` V`g`U`[a``



Y`h`g`b`V`Z`k`V`g`[cg`W`
» \$h`W`W`[a`_`bae`S` fe`
W`Z`S`g`W`e`S`[f`e`/`h`g`W`
e`S` e`S`U`S`d`e`[e`[a``



» >W`V`a` `e`W`W`W`d` S` U`w`W`X`M`a` e`W`X`d`W`f`a`
g` W` [f`W`W`X`M`a` W`f`o`W`W`S`&`[` Y`_` S`
» e`b`S`[e`g`d`W`f`o`W`bagd`[S`U`W`[` aj`k`S`P`W`S`U`g`d`"I`
» e`b`S`[e`g`d`W`f`o`W`bagd`[S`g` [` [g`

`ad`e`W`S`[a`_` S` WW`
H`M`[`W`[` V`cg`W`W`b`W`W`
_` S`f`e`d`S`g`cg` e`M`S`g`[f`e`

Description	E-4RBM PRO HSS 2.050-20,0	E-4RBM PRO HSS 2.050-40,0	E-4RBM PRO HSS 2.050-60,0	E-4RBM PRO HSS 2.550-16,0
longueur de roulage	max. 2.050 mm	max. 2.050 mm	max. 2.050 mm	max. 2.550 mm
capacité acier doux (St 37)	max. 20,0 mm	max. 40,0 mm	max. 60,0 mm	max. 16,0 mm
diamètre des rouleaux centraux	280 mm	380 mm	550 mm	280 mm
diamètre des rouleaux latéraux	220 mm	300 mm	450 mm	220 mm
puissance moteur	400 V / 50 Hz / 16,5 kW	400 V / 50 Hz / 31,5 kW	400 V / 50 Hz / 66,0 kW	400 V / 50 Hz / 16,5 kW
vitesse des rouleaux	1,5 - 5 m/min	1,5 - 5 m/min	1,0 - 4 m/min	1,5 - 5 m/min
dimensions de la machine	4.350 x 1.700 x 1.850 mm	4.850 x 2.250 x 2.350 mm	5.700 x 2.900 x 2.950 mm	4.850 x 1.700 x 1.850 mm
poids	8.550 kg	14.650 kg	40.000 kg	9.650 kg
	E-4RBM PRO HSS 2.050-20,0	E-4RBM PRO HSS 2.050-40,0	E-4RBM PRO HSS 2.050-60,0	E-4RBM PRO HSS 2.550-16,0
EAN	4260364296501	4260364296518	4260364296532	4260364296525
Référence	358 2020	358 2040	358 2060	358 2516

ACCESSOIRES OPTIONNELS

- » Commande NC
- » Support hydraulique pour grand rayon
- » Support latéral hydraulique
- » Éjection du tube hydraulique
- » Rouleaux meulés et polis



vidéo du produit sur
www.epple.com

E-4RBM PRO HSS - MODÈLES

DONNÉES TECHNIQUES

lors de la commande, veuillez
indiquer le type de matériau
qui sera utilisé

Description	E-4RBM PRO HSS 2.550-20,0	E-4RBM PRO HSS 2.550-25,0	E-4RBM PRO HSS 3.100-12,0
longueur de roulage	max. 2.550 mm	max. 2.550 mm	max. 3.100 mm
capacité acier doux (St 37)	max. 20,0 mm	max. 25,0 mm	max. 12,0 mm
diamètre des rouleaux centraux	320 mm	350 mm	280 mm
diamètre des rouleaux latéraux	240 mm	260 mm	220 mm
puissance moteur	400 V / 50 Hz / 20,0 kW	400 V / 50 Hz / 23,5 kW	400 V / 50 Hz / 16,5 kW
vitesse des rouleaux	1,5 - 5 m/min	1,5 - 5 m/min	1,5 - 5 m/min
dimensions de la machine	4.850 x 1.800 x 1.950 mm	4.850 x 1.900 x 1.950 mm	5.350 x 1.700 x 1.850 mm
poids	11.600 kg	12.800 kg	10.600 kg
	E-4RBM PRO HSS 2.550-20,0	E-4RBM PRO HSS 2.550-25,0	E-4RBM PRO HSS 3.100-12,0
EAN	4260364292008	4260364297232	4260364292015
Référence	358 2520	358 2525	358 3112

Description	E-4RBM PRO HSS 3.100-20,0	E-4RBM PRO HSS 3.100-25,0	E-4RBM PRO HSS 4.100-8,0
longueur de roulage	max. 3.100 mm	max. 3.100 mm	max. 4.100 mm
capacité acier doux (St 37)	max. 20,0 mm	max. 25,0 mm	max. 8,0 mm
diamètre des rouleaux centraux	350 mm	380 mm	280 mm
diamètre des rouleaux latéraux	260 mm	300 mm	220 mm
puissance moteur	400 V / 50 Hz / 23,5 kW	400 V / 50 Hz / 31,5 kW	400 V / 50 Hz / 16,5 kW
vitesse des rouleaux	1,5 - 5 m/min	1,5 - 5 m/min	1,5 - 5 m/min
dimensions de la machine	5.350 x 1.900 x 1.950 mm	5.850 x 2.250 x 2.350 mm	6.450 x 1.700 x 1.850 mm
poids	14.450 kg	19.200 kg	13.000 kg
	E-4RBM PRO HSS 3.100-20,0	E-4RBM PRO HSS 3.100-25,0	E-4RBM PRO HSS 4.100-8,0
EAN	4260364292022	4260364292039	4260364292046
Référence	358 3120	358 3125	358 4180

Les machines sont également disponible pour d'autres épaisseurs de tôle.