

SB 40 / SB 40 K

PERCEUSES À COLONNE



FIG.: SB 40

SB 40 K: AVEC DISPOSITIF DE REFROIDISSEMENT



















Description	SB 40	SB 40 K
Capacité de perçage acier doux	40 mm	40 mm
Course du mandrin	120 mm	120 mm
Cône de broche	CM 4	CM 4
Vitesse de broche	150 - 1.920 tr/min	150 - 1.920 tr/min
Nombre de vitesses	10	10
Descente automatique de broche	Non	Non
Col de cygne	215 mm	215 mm
Dimensions de la table	410 x 315 mm	410 x 315 mm
Dimensions des rainures en T	16 mm	16 mm
Nombre de rainures en T	2	2
Inclinaison / Rotation de la table	± 45°	± 45°
Diamètre de la colonne	100 mm	100 mm
Puissance moteur	400 V / 1,1 kW / 1,9 kW	400 V / 1,1 kW / 1,9 kW
Dimensions de la machine	470 x 800 x 1.700 mm	470 x 800 x 1.700 mm
Poids de la machine	235 kg	245 kg

	SB 40	SB 40 K
EAN	4260364290127	4260364290134
Référence	115 0440	115 0445

SB 40 / SB 40 K

- » Perceuses à colonne pour ateliers et industriels
- » Valeur sûre pour une utilisation intensive
- » Moteur électrique à haut rendement, puissant et souple avec corps en aluminium et ailettes de refroidissement
- » Précision de concentricité garantie < 0,02 mm mesurée sur la broche
- » Couvercle de courroie métallique avec contacteur de sécurité
- » Modèle **SB 40 K** avec dispositif de refroidissement intégré
- » Interrupteur pour le réglage du sens de rotation
- » Passage de vitesse sans changement de courroie
- » Réglage de la vitesse avec un grand bras solide
- » Courroie crantée pour une puissance élevée et un fonctionnement silencieux
- » Couple élevé
- » Colonne solide et polie
- » Table de travail rotative et inclinable avec des rainures en T, tasseaux de 16 mm
- » Réglage de la hauteur de table par crémaillère
- » Socle de la machine solide pour une grande stabilité
- » Lampe de travail LED
- » Mandrin à serrage rapide RÖHM de 3 à 16 mm en standard
- » Carter de protection du mandrin
- » Butée de profondeur de perçage

ÉQUIPEMENTS EN OPTION

Description	Réf.	Description	Réf.
 Mandrin à serrage rapide RÖHM de 1 à 13 mm	510 3013	 MS 125	120 0125
 Mandrin à serrage rapide RÖHM de 3 à 16 mm	510 3016	 UPS 100	520 4010
 Kit de forage HSS	510 9013	 Forets à queue conique Coffret 1	510 9013
 MSE 75	121 0075	 Forets à queue conique Coffret 2	510 1430
 MSE 100	121 0100	 Cône morse	-
 MSE 125	121 0125	 Douille de réduction	-
 MSE 150	121 0150	 Douille d'extension	-
 MSI 100	121 2100		
 MSI 140	121 2140		
 MSI 200	121 2200		
 MS 100	120 0100		

Plus de détails sur les accessoires en page 231.