

# ISM 250 / ISM 250 F / ISM 508 T

## COMBINÉ TOURET-PONCEUSE À BANDE

NOUVEAU



FIG: ISM 508 T



FIG.: ISM 250



FIG.: ISM 250 F

### ISM 250 / ISM 250 F / ISM 508 T

- » Vitesse réglable par variateur (ISM 250 F / ISM 508 T)
- » 2 vitesses de travail pour le modèle **ISM 250** (1.100 et 2.300 tr/min)
- » Ébavurage rapide et facile des pièces complexes
- » Forte puissance de traction grâce au puissant moteur
- » Changement facile et sans outils de la bande abrasive
- » Grand socle avec armoire verrouillable
- » Carter pivotant individuellement avec buse d'aspiration de poussière
- » Convient pour le ponçage, le polissage et le brossage du métal, plastique et métaux non-ferreux comme le bronze, l'aluminium, le laiton, etc...

Description	ISM 250	ISM 250 F	ISM 508 T
dimensions de la bande abrasive	75 x 1.500 mm	50 x 2.000 mm	50 x 2.000 mm
dimensions de meule / disque	250 x 32 x 25 mm (disque de polissage)	250 x 50 mm (disque de polissage)	508 mm (disque abrasif)
vitesse	1.100 / 2.300 min <sup>-1</sup> 2 vitesses	200 - 2.800 min <sup>-1</sup> (en continu)	400 - 2.800 min <sup>-1</sup> (en continu)
inclinaison de la table de travail	-	-	vers le bas à 45°
puissance moteur	400 V / 50 Hz / 1,5 kW	400 V / 50 Hz / 2,2 kW	400 V / 50 Hz / 2,2 kW
dimensions de la machine	830 x 630 x 1.280 mm	1.160 x 700 x 1.850 mm	1.180 x 870 x 1.450 mm
poids de la machine	75 kg	150 kg	252 kg
	<b>ISM 250</b>	<b>ISM 250 F</b>	<b>ISM 508 T</b>
EAN	4260364297775	4260364294385	4260657652489
Référence	225 9001	225 9000	225 9002