

# PRESSE HYDRAULIQUE HORIZONTALE HBP 22 / HBP 40



FIG.: HBP 22

## exemples d'utilisation



FIG.: HBP 40

PRESSES HYDRAULIQUES  
HORIZONTALES AVEC UNE PRESSION  
DE PLIAGE JUSQU'À 40 TONNES

- » longueur de course facilement réglable sur la face avant de la machine
- » régulation de la vitesse d'avance par une vanne contrôlant le débit
- » table de travail robuste et rigide en acier surfacé
- » chariot mobile hydraulique en acier de grande qualité, forgé et traité, protégé par un racleur de poussière
- » travail avec pédale déportée ou commande bi-manuelle
- » système de changement rapide du porte-outils conique en acier traité

### HBP 40

- » avec deux grandes tables de travail latérales pour outils à gauche et à droite de la machine

| MODÈLE                               | HBP 22                       | HBP 40                       |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| force de poussée                     | 22 tonnes                    | 40 tonnes                    |
| dimensions zone de travail           | 625 x 1.100 mm               | 620 x 1.050 mm               |
| longueur de course                   | 200 mm                       | 250 mm                       |
| capacité fer plat                    | 120 x 15 mm                  | 160 x 20 mm                  |
| vitesse d'avance / vitesse de retour | 1.750 mm/min<br>2.000 mm/min | 1.750 mm/min<br>2.000 mm/min |
| hauteur de broche                    | 120 mm                       | 160 mm                       |
| diamètre de broche                   | 55 mm / 55 mm                | 55 mm / 63 mm                |
| puissance moteur                     | 400 V / 50 Hz / 2,2 kW       | 400 V / 50 Hz / 4 kW         |
| dimensions                           | 1.100 x 630 x 925 mm         | 1.150 x 700 x 950 mm         |
| poids machine                        | 635 kg                       | 920 kg                       |