

SCIES À RUBAN

BS 270 DG

BS 270 DGH

NOUVEAU



FIG.: BS 270 DG

BS 270 DG / BS 270 DGH

- » scie à ruban coupe gauche/droite
- » équipée de lubrification automatique
- » réglage de la vitesse : variateur 35 – 70 m/min
- » gros étau de bridage hydraulique (BS 270 DGH)
- » butée réglable graduée
- » descente de l'archet hydraulique réglable depuis le pupitre
- » pupitre déporté mobile regroupant toutes les commandes
- » descente de l'archet hydraulique réglable
- » angle de coupe à gauche de - 45° et jusqu'à 60° à droite
- » archet à rotation manuelle
- » brosse à copeaux
- » affichage de tension de ruban pour une coupe idéale et pour préserver le ruban de coupe
- » étau à approche rapide
- » commande de départ cycle déporté à pied avec bouton d'arrêt d'urgence
- » cette scie à ruban de qualité industrielle vous apporte un excellent rapport qualité/prix

accessoires détaillés à partir de la page 209.

MODÈLE	BS 270 DG	BS 270 DGH
capacité de coupe rond	270 mm	270 mm
capacité de coupe rectangle	350x 220 mm	350x 220 mm
capacité de coupe carré	270 mm	270 mm
capacité de coupe d'angle à 45° gauche/droite	240 mm / 210 mm 270 x 200 mm / 270 x 210 mm 170 mm / 180 mm	240 mm / 210 mm 270 x 200 mm / 270 x 210 mm 170 mm / 180 mm
capacité de coupe d'angle + 60°	150 mm 150x 100 mm 100 mm	150 mm 150x 100 mm 100 mm
coupe d'angle	jusqu'à 60°	jusqu'à 60°
vitesse de ruban variable	35 - 70 m/min	35 - 70 m/min
dimensions de lame	3.160 x 27 x 0,9 mm	3.160 x 27 x 0,9 mm
puissance moteur	400 V / 50 Hz / 1,5 kW	400 V / 50 Hz / 1,5 kW
dimensions	1.730 x 770 x 1.550 mm	1.730 x 770 x 1.550 mm
hauteur de travail	910 mm	910 mm
poids machine	500 kg	510 kg