

BS 230 V / BS 230 VG

SCIES À RUBAN



FIG.: BS 230 V



FIG.: BS 230 VG

BS 230 V / BS 230 VG

- » Fonctionnement doux et sans vibrations
- » Haute qualité d'équipement au meilleur rapport qualité/prix
- » Coupes précises : construction rigide en fonte permettant le bon maintien du ruban de coupe, guidé sur 4 points avec 4 double roulements à billes pour un guidage parfait
- » Sciage très rapide et économique puisque le ruban coupe en continu. 100% de la lame de scie est utilisée (par rapport à des scies alternatives)
- » Transmission par pignons trempés et rectifiés fonctionnant en bain d'huile
- » Vitesse de coupe réglable par variateur
- » Équipement électrique très sécurisé prévu pour une consignation d'alimentation principale
- » Descente de l'archet contrôlée hydrauliquement
- » Archet pivotant (pour le modèle **BS 230 VG**)
- » Angle de coupe jusqu'à 45° à droite
- » La pression d'appui du vérin hydraulique est réglable de 0 au maximum
- » Tension du ruban manuelle et affiché sur un manomètre pour une tension idéale selon l'utilisation
- » Brosse à copeaux
- » Butée réglable
- » Étau à serrage rapide
- » butée réglable
- » Système de refroidissement et réservoir du liquide de refroidissement

- » Indicateur de niveau du liquide de refroidissement
- » Panneau de commande simplifié
- » Butée longitudinale
- » Socle robuste pour un usage intensif au quotidien

Description	BS 230 V	BS 230 VG
Capacité de coupe rond	229 mm	229 mm
Capacité de coupe rectangle	405 x 127 mm	405 x 127 mm
Capacité de coupe à 45° rond	150 mm	150 mm
Capacité de coupe 45° rectangle	190 x 150 mm	190 x 150 mm
Vitesse de lame	18 - 102 m/min	18 - 102 m/min
Dimensions de la lame	3.215 x 27 x 0,9 mm	3.215 x 27 x 0,9 mm
Puissance moteur	400 V / 50 Hz / 1,5 kW	400 V / 50 Hz / 1,5 kW
Hauteur de travail	670 mm	670 mm
Dimensions de la machine	1.800 x 655 x 1.170 mm	1.880 x 655 x 1.170 mm
Poids de la machine	300 kg	320 kg

	BS 230 V	BS 230 VG
EAN	4260364290578	4260364290585
Référence	130 0230	130 1230