

## BS 300 DG / BS 300 DGHF

## SCIES À RUBAN GAUCHE / DROITE



FIG.: BS 300 DGH

## BS 300 DGH / BS 300 DGHF

- » Moteur à 2 vitesses (BS 300 DGH)
- » Vitesse de coupe réglable par variateur (BS 300 DGHF)
- » Butée réglable graduée
- » Descente de l'archet hydraulique réglable
- » Angle de coupe de  $-45^\circ$  à gauche et  $+60^\circ$  à droite
- » Affichage de tension du ruban analogique pour une coupe idéale et pour préserver le ruban
- » De série avec une lame de scie bimétallique
- » Brosse à copeaux
- » Système de refroidissement de série avec une vanne de réglage du débit et un interrupteur de marche/arrêt
- » Panneau de commande clair et ergonomique
- » Système de refroidissement et réservoir de liquide de refroidissement intégré
- » Étau manuel avec serrage rapide
- » Descente semi-automatique avec fin de course

Description	BS 300 DGH	BS 300 DGHF
Capacité de coupe rond	255 mm	255 mm
Capacité de coupe rectangle	320 x 200 mm	320 x 200 mm
Capacité de coupe d'angle $60^\circ$ à droite	Rond 125 mm, Rectangle 130 x 120 mm	Rond 125 mm, Rectangle 130 x 120 mm
Capacité de coupe d'angle $45^\circ$ à droite	Rond 195 mm, Rectangle 195 x 195 mm	Rond 195 mm, Rectangle 195 x 195 mm
Capacité de coupe d'angle $45^\circ$ à gauche	Rond 200 mm, Rectangle 200 x 170 mm	Rond 200 mm, Rectangle 200 x 170 mm
Coupe d'angle	De $-45^\circ$ jusqu'à $+60^\circ$	De $-45^\circ$ jusqu'à $+60^\circ$
Vitesse de lame	36 / 70 m/min	20 / 80 m/min
Dimensions de la lame	2.750 x 27 x 0,9 mm	2.750 x 27 x 0,9 mm
Puissance moteur	400 V / 50 Hz / 1,5 kW	400 V / 50 Hz / 1,5 kW
Dimensions de la machine	1.700 x 1.300 x 1.550 mm	1.700 x 1.300 x 1.550 mm
Hauteur de travail	950 mm	950 mm
Poids de la machine	350 kg	350 kg
	<b>BS 300 DGH</b>	<b>BS 300 DGHF</b>
EAN	4260657650362	4260657650379
Référence	230 2300	230 3300